

Atmosphärische Gasbrenner DIN – EN bzw. DGW speziell für Keramiköfen

BRENNERTYPE RA-FM

Befestigungsart	: Fixmontage am Ofenkörper mit Montagehilfe und Ring
Einbaulage	: bevorzugt von der Seite z.B. Rakuöfen, Schmelzöfen
Zündbrenner	: gegen Aufpreis
Gasart	: Propan
Gasdruck	: 50 mbar – 1500mbar
Leistung	: 7,7 bis 35kW pro Brenner
Liefergrößen	: 00, 0, I, II
Lieferumfang	: Brenner, Regulierventil. Thermoelektrische Zündsicherung



BRENNERTYPE RA-FG

Befestigungsart	: Fußgestell mit Fixiermöglichkeit mit Höhenverstellung
Einbaulage	: bevorzugt von der Seite z.B. Rakuöfen, Schmelzöfen
Zündbrenner	: gegen Aufpreis
Gasart	: Propan
Gasdruck	: 50 mbar – 1500mbar
Leistung	: 7,7 bis 35kW pro Brenner
Liefergrößen	: 00, 0, I, II
Lieferumfang	: Brenner, Regulierventil, thermoelektrische Zündsicherung



BRENNERTYPE K • **Speziell für große Frontlader**

Befestigungsart	: Fixmontage am Ofenkörper mit Montagehilfe
Einbaulage	: von unten und von der Seite
Gas-Sicherung	: thermoelektrisch
Zündbrenner	: enthalten
Gasart	: Propan und für Erdgas
Gasdruck	: 20 mbar, 50mbar, 1500mbar für Erdgas
Leistung	: 7,4 bis 35kW pro Brenner
Liefergrößen	: 00, 0, I, II
Lieferumfang	: Brenner, Regulierventil, Zündbrenner Thermoelektrische Zündsicherung



BRENNERTYPE K-IBH • **Flache Bauform gut geeignet zum Nachrüsten an großen Frontladeöfen und Topladern**

Befestigungsart	: Fixmontage am Ofenkörper mit Montagehilfe
Einbaulage	: von unten
Gas-Sicherung	: thermoelektrisch
Zündbrenner	: enthalten
Gasart	: Propan
Gasdruck	: 1500 mbar
Leistung	: 18kW pro Brenner
Liefergrößen	: 0
Lieferumfang	: 1 Brenner, Regulierventil, thermoelektrische Zündsicherung, Piezo-Zünder. Auch als Gruppenbrenner fertig montiert, wie abgebildet.



BRENNERTYPE PHF • **besonders geeignet für den Einbau in Anwärmmöfen wie z.B. Schmiedefeuer**

Befestigungsart	: Fixmontage am Ofenkörper mit Montagehilfe
Einbaulage	: eingesteckt von oben oder von der Seite
Gas-Sicherung	: thermoelektrisch
Zündbrenner	: nicht einsetzbar !
Gasart	: Propan
Gasdruck	: 1500 mbar
Leistung	: 18kW pro Brenner
Liefergrößen	: PHF
Lieferumfang	: 1 Brenner, Regulierventil, thermoelektrische Zündsicherung. Auch als Gruppenbrenner fertig montiert, wie abgebildet.



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.